

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia			
Lp.	Nazwa artykułu	Jednostka miary	Ilość
1	Akumulatorki AA niklowo-wodorkowe, pojemność minimum 950 mAh	szt.	70
2	Akumulatorki AAA, NI-MH HHR-55	szt.	92
3	Akumulatorki do aparatu fotograficznego CANON power shot A3000 NB-8L	szt.	2
4	Bateria AA+ niklowo-metalowo-wodorkowe, napięcie 1,2V, pojemność 2000 mAh LR06	szt.	258
5	Bateria AAA+ LR03	szt.	304
6	Bateria akumulator Siemens Gigaset 2,4V 550 mAh	komplet/2 szt.	13
7	Bateria CR2032 3V	szt.	114
8	Bateria LR20	szt.	4
9	Bateria LR44	szt.	20
10	Czajnik bezprzewodowy - moc min. 2000W, pojemność min. 1,7l, płaska grzałka płytowa (chrom-nikiel), filtr wody, trójstopniowe zabezpieczenie - wyłącznik główny, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika , lampka sygnalizacyjna, wskaźnik poziomu wody, przewód zwijany w podstawie, obrotowa podstawa ułatwiająca stawianie czajnika, różnokolorowe obudowy -	szt.	21
11	Kalkulator biurkowy o wymiarach 154mm x 152mm x 30mm(+10%), o wadze 175g(+10%), posiadający zasilanie umożliwiające pracę przy każdym oświetleniu, podwójna pamięć MII, gwarancja na 24 miesiące, funkcja korekty ostatniej cyfry, funkcja automatycznego wyłączania się po upływie ok. 5 minut od ostatniego użycia, możliwość wymiany baterii, tabulacja oraz klawisz podwójnego zera, klawisz zmiany znaku, klawisz cofania, określenie miejsc po przecinku, funkcja obliczania marży MU, zaokrąglenie wyników	szt.	31
12	Listwa zasilająca – 5 gniazd typu E, obudowa plastikowa, długość kabla min. 2 metry, cechująca się łatwością podłączania urządzeń oraz bezpiecznik automatyczny	szt.	5
13	Listwa zasilająca – 5 gniazd typu E, obudowa plastikowa, długość kabla min. 3 metry, cechująca się łatwością podłączania urządzeń oraz bezpiecznik automatyczny	szt.	20
14	Listwa zasilająca – 5 gniazd typu E, obudowa plastikowa, długość kabla min. 5 metrów, cechująca się łatwością podłączania urządzeń oraz bezpiecznik automatyczny	szt.	28
15	Ładowarka do akumulatorów posiadająca zintegrowaną wtyczkę sieciową, napięcie sieciowe 220V – 230V, sygnalizację ładowania za pomocą diody LED, automatyczne kończenie ładowania baterii, możliwość jednoczesnego ładowania 2 lub 4 akumulatorów 9V(NiMH)lub NiCd) . Niewielka, lekka, umożliwiająca łatwe wyjmowanie naładowanych ogniw	szt.	3
16	Przedłużacz elektryczny długości 3,0 m, posiadający 3 gniazda z uziemieniem i wyłącznikiem	szt.	8

17	Przedłużacz elektryczny długości 3,0 m, posiadający 5 gniazda z uziemieniem i wyłącznikiem	szt.	12
18	Przedłużacz elektryczny długości 5,0 m, posiadający 5 gniazda z uziemieniem i wyłącznikiem.	szt.	11
19	Słuchawki nauszne, lekkie, cechujące się dobrym tłumieniem hałasu z zewnątrz o paśmie przenoszenia 21 -18 000HZ i impedancji 24-32 ohm , długość przewodu 1,2m – 3 m	szt.	10
20	Telefon bezprzewodowy z ekranem 3- liniowym , podświetlany wyświetlacz LCD, wbudowana książka telefoniczna umożliwiająca dokonanie min. 50 min. 50 wpisów, czas rozmów min. 18h, czas czuwania min. 180 H, rejestr połączeń: min. 50 ostatnich przychodzących i min. 10 ostatnich wybieranych, współpraca ze słuchawkami innych producentów (GAP), przywołanie słuchawki, wyłączenie mikrofonu, tryb głośnomówiący, powtórzenie wybieranego numeru, blokada połączeń wychodzących, połączenia konferencyjne, tryb EcoDect, odbór dowolnym klawiszem, 7 poziomów głośności, przekazywanie połączeń do innych słuchawek, możliwość montażu na ścianie, menu w języku polskim, obudowa z tworzywa sztucznego, kolor obudowy: metaliczny lub czarny, rodzaj zasilania słuchawki, baza ładująca, akumulatorki, instrukcja obsługi w języku polskim	szt.	25
21	Telefon bezprzewodowy z dwiema słuchawkami z ekranem 3- liniowym , podświetlany wyświetlacz LCD, wbudowana książka telefoniczna umożliwiająca dokonanie min. 50 min. 50 wpisów, czas rozmów min. 18h, czas czuwania min. 180 H, rejestr połączeń: min. 50 ostatnich przychodzących i min. 10 ostatnich wybieranych, współpraca ze słuchawkami innych producentów (GAP), przywołanie słuchawki, wyłączenie mikrofonu, tryb głośnomówiący, powtórzenie wybieranego numeru, blokada połączeń wychodzących, połączenia konferencyjne, tryb EcoDect, odbór dowolnym klawiszem, 7 poziomów głośności, przekazywanie połączeń do innych słuchawek, możliwość montażu na ścianie, menu w języku polskim, obudowa z tworzywa sztucznego, kolor obudowy: metaliczny lub czarny, rodzaj zasilania słuchawki, baza ładująca, akumulatorki, instrukcja obsługi w języku polskim	szt.	7
22	Termowentylator – nawiew zimnego i gorącego powietrza, regulacja mocy, termostat, ochrona przed przegrzaniem	szt.	5
23	Wentylator kolumnowy, moc 50W, wysokość 72,5 cm, cicha praca, 3 stopnie regulacji prędkości, funkcja oscylacji, stabilna konstrukcja, uchwyt do przenoszenia.	szt.	4
24	Wentylator stojący, średnica śmigła min. 40cm, moc min. 50W, 3-stopniowy system regulacji nawiewu, funkcja oscylacji, regulacja kąta nachylenia głowicy w pionie	szt.	3
25	Wiatrak biurkowy, stopniowa regulacja prędkości, średnica łopatek 40 cm, automatyczna rotacja w poziomie pod kątem 90 stopni z opcją wyłączenia, automatyczna oscylacja, ustawienie kąta pochylenia, przednia i tylna kratka ochronna, nóżki antypoślizgowe, ochrona przed przegrzaniem, moc 40VW–55W, cicha praca,	szt.	1