



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego DRR-VIII.433.2.13.2018 z dnia 03.08.2018

Białystok, dnia 03.08.2018 r.

DRR-VIII.433.2.13.2018

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Lp.	Cechy artykułu	Ilość zamawiana
1	2	3
1.	Ładowarka do akumulatorów posiadająca zintegrowaną wtyczkę sieciową, napięcie sieciowe 220V – 230 V, sygnalizacja ładowania za pomocą diody LED, automatyczne kończenie ładowania baterii, możliwość jednoczesnego ładowania 2 lub 4 akumulatorów AA/AAA albo 2 akumulatorów 9V (NiMH lub NiCd). Niewielka, lekka, umożliwiająca łatwe wyjmowanie naładowanych ogniw.	3 szt.
2.	Akumulatorki AA niklowo- wodorkowe pojemność min. 2000 mAh	74 szt.
3.	Akumulatorki AAA, Ni-MH	94 szt.
4.	Baterie AA niklowo-metalowo- wodorkowe	33 szt.
5.	Baterie AAA, Ni-MH	35 szt.
6.	Listwa zasilająca - 5 gniazd sieciowych typu E, obudowa plastikowa, długość kabla min. 3 metry, cechująca się łatwością podłączania	15 szt.

	urządzeń oraz posiadająca bezpiecznik automatyczny, min. rok gwarancji	
7.	Listwa zasilająca - 8-9 gniazd sieciowych typu E, obudowa plastikowa, długość kabla min. 3 metry, cechująca się łatwością podłączania urządzeń oraz posiadająca bezpiecznik automatyczny, min. rok gwarancji	9 szt.
8.	Akumulatorki AAA do telefonu Siemens Gigaset AL14H- 1 komplet=2szt.	3 kompl.
9.	Akumulatorki AAA do telefonu do telefonu Panasonic KX-TG2511- 1 komplet=2 szt.	3 kompl.
10.	Akumulatorki do telefonu Siemens Gigaset AL180, AL 18H - 1 komplet=2 szt.	8 kompl.
11.	Akumulatorki AAA do telefonu Panasonic KX-TGA171FX -1 komplet=2 szt.	2 kompl.
12.	Akumulatorki AAA do telefonu Siemens Gigaset AL140 -1 komplet=2 szt.	1 kompl.
13.	Baterie CR2032, baterie litowe; 3V	50 szt.
14.	Końcówki RJ45 - Ośmiostykowe standardowe złącze używane do zakończenia przewodów typu "skrętka"/paczka po 100 sztuk	2 paczki po 100 szt.
15.	Końcówki RJ11 - wtyk telefoniczny/paczka 100 sztuk	1 paczka po 100 szt.
16.	Słuchawki nauszne: słuchawki półotwarte, lekkie, Średnica przetwornika: 50mm Impedancja: 32Ohm Czułość: 95dB +/- 3dB Zakres częstotliwości przenoszenia: 15Hz-25kHz Moc maksymalna: 1200mW Długość kabla: min. 3m Wtyk: konwertowalny 3.5/6.3mm, min. 1 rok gwarancji	6 szt.

*** Wykonawca, który zaproponuje, w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, ofertę najkorzystniejszą cenowo, zostanie poproszony o przekazanie Zamawiającemu informacji pozwalających na łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej pozycji (1-16) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu np.: ulotki/broszury informacyjne danego sprzętu, karty produktu, wydruki ze stron internetowych ze zdjęciem i opisem oferowanego artykułu, numery katalogowe artykułów wraz ze wskazaniem katalogu/katalogów, z którego/z których dany artykuł pochodzi etc.**

Wszystkie dostarczone artykuły powinny posiadać oznakowania/ulotki informacyjne w języku polskim informujące o producencie, dacie produkcji, sposobie użycia i wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania sprzętu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020