SOFA 3-OSOBOWA

- Sofa 3-osobowa z podłokietnikami na metalowym stelażu i metalowych 4 nogach o wymiarach:
  - szerokość 1650 – 1750 mm
  - głębokość 750 – 780 mm
  - wysokość całkowita 700 – 760 mm
  - wysokość siedziska 410 – 430 mm,

- Tapicerka- 100% poliester, gramatura min 300 gr/m2, odporność na ścieranie - min 150000 cykli Martindale'a, odporność na peeling- 5 (PN-EN ISO 12945-2),
- Kolor- do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta - min. 8 kolorów do wyboru, w tym odcienie szarości, zieleni, granatu, brązu.
- Elementy konstrukcyjne korpusu wykonać z płyty wiórowej 18 mm, sklejki 18 mm oraz tarcicy,
- Warstwę sprężynującą siedzisk mają stanowić pasy tapicerskie pokryte filcem i pianką poliuretanową grubości 60-70 mm,
- Na oparciach pianka poliuretanowa o grubości 50-80 mm, na podłokietnikach twardą piankę,
- Oparcie i podłokietniki stanowią jeden zespół do którego zamocowane jest siedzisko,
- Całość powinna być osadzona na nogach z kształtowników stalowych, malowanych proszkowo,
- Grubość podłokietników 70-80 mm, wysokość mierzona od płaszczyzny siedziska- 305-320 mm,
- Przednie nogi spawane pod kątem 90°**.** Wysokość nóg- 250-265 mm,
- Wszystkie nogi są zakończone od dołu chromowanymi podkładkami wykonanymi z blachy stalowej o grubości 4 mm,
- Nogi mocowane są do korpusu mebla za pomocą śrub spawanych do nogi i dodatkowo od dołu na 4 wkręty,
- Dopuszczalne odstępstwo w wymiarach +/-20mm.



Zdjęcia poglądowe

FOTEL

- Fotel 1 osobowy z podłokietnikami na metalowym stelażu i metalowych 4 nogach o wymiarach z tolerancją +/- 20 mm:
  - szerokość 660 – 870 mm
  - głębokość 750 – 780 mm
  - wysokość całkowita 700 – 760 mm
  - wysokość siedziska 410 – 430 mm,

- Tapicerka- 100% poliester, gramatura min. 300 gr/m2, odporność na ścieranie – min. 150000 cykli Martindale'a, odporność na peeling- 5 (PN-EN ISO 12945-2);
- Kolor- do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta- min. 8 kolorów do wyboru, w tym odcienie szarości, zieleni, granatu, brązu.
- Elementy konstrukcyjne korpusu wykonać z płyty wiórowej 18 mm, sklejki 18 mm oraz tarcicy,
- Warstwę sprężynującą siedzisk mają stanowić pasy tapicerskie pokryte filcem i pianką poliuretanową o grubości 60 mm,
- Na oparciach pianka poliuretanowa o grubości 50 mm, na podłokietnikach twardą piankę,
- Oparcie i podłokietniki stanowić mają jeden zespół do którego zamocowane jest siedzisko,
- Całość powinna być osadzona na nogach z kształtowników stalowych, półowalnych o wymiarach 20x40 mm, malowanych proszkowo,
- Grubość podłokietników 70-80 mm, wysokość mierzona od płaszczyzny siedziska- 305 mm, od zewnętrznej strony 405 mm,
- Przednie nogi spawane pod kątem 90°. Wysokość nóg- 250-265 mm,,
- Wszystkie nogi są zakończone od dołu chromowanymi podkładkami wykonanymi z blachy stalowej o grubości 4 mm,
- Nogi mocowane są do korpusu mebla za pomocą śrub spawanych do nogi i dodatkowo od dołu na 4 wkręty;
- Dopuszczalne odstępstwo w wymiarach +/-20mm.



Zdjęcia poglądowe