

## **OPIS MEBLI UJETYCH W ZESTAWIENIU**

Oferowane meble muszą uwzględniać wymagania i standardy zgodnie z poniżej opisanymi w zakresie:

- ✓ technologii wykonania,
- ✓ wymiarów,
- ✓ jakości użytych komponentów (płyta, okucia itp.).

Ze względu na to, że w wielu przypadkach meble stanowią doposażenie dla istniejących elementów oferent, którego oferta zostanie wyłoniona jest zobowiązany do precyzyjnego dopasowania mebli do już użytkowanych.

## **OPIS KONSTRUKCJI MEBLI**

### **BIURKA i STOŁY:**

#### Blaty

Płyta 25mm, PCV 2mm w (innym przypadku wg specyfikacji);

Przepusty meblowe z tworzywa mocowane we wskazanym przez użytkownika miejscu – bez dopłaty, realizacja w całym okresie obowiązywania umowy (przeгляdy);

#### Nogi płycinowe (PB)

Płyta 18mm, PCV 1mm; (w innym przypadku wg opisu w specyfikacji)

#### Nogi metalowe

Rura metalowa fi 60mm (N), kwadrat 50x50mm lub stelaż „O” w profilu 60x20mm (TK), stopa metalowa spawana „T” z kanałem kablowym (PB/M); belka łącząca nogi i belka podblatowa 30x50mm, Stelaż malowany proszkowo (testuriazate) – aluminium, grafit lub czarny, regulacja w zakresie 0-20mm,

#### Blenda

Płyta 18mm, PCV 1mm – mocowana między nogami (PB) lub podwieszana na kątownikach do blatu (N, TK);

Elementy połączone ze sobą złączami mimośrodowymi;

### **KONTENERY I POMOCNIKI**

#### BLAT

Płyta 25mm, PCV 2mm;

#### KORPUS (w tym tylna ściana)

Płyta 18mm, PCV 2mm;

#### SZUFLADY

Front - płyta 18mm, PCV 2mm, boki PCV 1 mm, prowadnice rolkowe 3/4 wysuwu / lub wg opisu w specyfikacji.

Wnętrze szuflad – płyta; piórniki - tworzywo

Uchwyty metalowe dwupunktowe, rozstaw 9,6 mm;

Zamek centralny w szufladach, patentowy w drzwiach;

Kółka z miękkim bieźnikiem; lub stopki regulacyjne M9

Elementy połączone ze sobą złączami mimośrodowymi.

Konfigurację pomocników należy bezwzględnie ustalić z użytkownikiem.

#### SZAFY

##### Wieniec górny

Płyta 25mm, PVC2 mm;

##### KORPUS

Płyta 18mm, front PCV 2mm, krawędź boczna PCV 1mm;

### PÓŁKI

Płyta 18mm, oklejona z 3 stron - przód PCV 2mm, krawędź boczna PCV 1mm;  
Regulacja półki trzystopniowa, podpórki metalowe;

### STOPKI

Ø 50mm, zakres regulacji 0-20mm, regulacja od wewnątrz szafy;

### ŚCIANA TYLNA

Standard HDF 3mm biały, plecy wpuszczane;

### ZAWIAS

Puszka 35mm, kąt otwarcia 110°;

### UCHWYT

Metalowy, dwupunktowy w rozstawie 96mm;

### ZAMKI

Wszystkie szafy z zamkami patentowymi;

W kpl. 2 klucze z indywidualnym oznaczeniem (numerem);

Zamki nie dotyczą drzwi szklanych;

### ŻALUZJA

Standard: żaluzja z lameli plastikowych w kolorze aluminium;

Zamek

### SZKŁO

Wg opisu

Ramka aluminiowa do szkła - profil 20x20mm

Elementy połączone ze sobą złączami mimośrodowymi.

**Szafki wiszące** – wykonane w technologii szaf, wieszane na listwach

## MEBLE GABINETOWE

**Zestawienie - Arkusz 12 - wyposażenie w zakresie wymiarów, użytych elementów konstrukcji (płyta, okucia, el. dekoracyjne), zgodne z:**

### BIURKA I STOŁY:

Warstwa górna blatu - płyta melaminowana o grubości 25mm;

Pod blatem listwa z anodowanego aluminium oraz listwa z płyty melaminowanej o gr. 21mm;

Nogi z płyt melaminowanych, klejone warstwowo 43/ 25mm;

Układ fladera (rysunku drewna) pod kątem 90°;

Regulatory z aluminium anodowanego, zakres regulacji 0-20mm;

Na życzenie przepusty z anodowanego aluminium - bez dopłat;

### KONTENERY POMOCNIKI:

Blat i boki jak w szafach, tylna ściana pełna z płyty melaminowanej o gr. 18mm;

Szuflady z płyty melaminowanej gr. 18 mm, prowadnice z cichym domykiem - wysuw 3/4;

Górna szuflada z piórnikiem;

Zamek centralny, piórnik zamykany;

Kółka z miękkim bieżnikiem;

### UCHWYTY

Uchwyt z aluminium anodowanego L-256, L-320;

### Elementy dodatkowe:

#### **Zabudowy Arkusz 1 (zestaw 2/RPO) – wg projektu**

Ścianki działowe - wykonane z profili metalowych 50x50mm, wysokość ścianek 200 cm,

wypełnienie z płyty meblowej gr. 18mm do wys. 200cm, stopki do wypoziomowania M9 zakres regulacji 0-15mm; łączenie wypełnień z płyty do profili metalowych na złącza mimośrodowe. Drzwi mocowane na zawiasach, zamykane na zamek typu YALE.

**Aneksy kuchenne** – wykonane w technologii szaf z uwzględnieniem przeznaczenie poszczególnych elementów t.j w aneksach kuchennych blat postformingowy gr 4cm, w dolnych szafkach cokół nakładany, szafki wiszące mocowane na listwach

**Wózki na komputer** – wykonane z tworzywa, na kółkach z blokadą przesuwania, regulacja szerokości

**Półki na klawiaturę** – wykonane z płyty meblowej 18mm, prowadnice metalowe, szer. Ok. 70cm (na klawiaturę i mysz)

**Szafy metalowe (BU)** – dwoje drzwi uchylnych na zawiasach kołkowych, 4 półki przestawne co 90mm,

Wykonane z blachy czarnej, o grubości 0,8-1,0 mm, malowane proszkowo, zamek baskwilowy, ryglujący w 3 punktach, wykończony uchwytem klamkowym.

## **UWAGA!**

*W przypadku mebli stanowiących uzupełnienie meblowe pomieszczeń (ul. Wyszyńskiego, ul. Poleska oraz ul. Kleeberga) należy wykonać dokładnie w technologii mebli istniejących, mając na uwadze kolorystykę, strukturę dekoru płyt wiórowych, okucia, kolor i wzór uchwytów oraz grubości doklejek PCV/ABS.*

*Dla całego wyposażenia meblowego dopuszcza się możliwość złożenie oferty równoważnej z uwzględnieniem opisanych cech użytkowych i wymiarów wyposażenia, a odnośniki zostały podane w celu określenia minimalnych parametrów technicznych.*

*Oferowane siedziska muszą być równoważne z opisanymi w zakresie: technologii wykonania, wymiarów, jakości użytych komponentów, rodzaju tapicerki itp.*

## **Wymagania dodatkowe**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru koloru mebli w oparciu o kolorystykę dostępnych na polskim rynku płyt meblowych oraz koloru stelaży metalowych z palety kolorów NCS (min.: metalik, czarny, chrom, kongo).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju nóg metalowych w oferowanych meblach (noga Ø 60, kwadrat 5x5, stelaż typu „O” z kształtownika 6x2).  
Przed podpisaniem umowy dostawca ustali powyższe parametry z Zamawiającym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia w naturze wszystkich wymiarów mebli, a jeżeli zaistnieje konieczność ich korekty, wykonania w ramach oferty nowych projektów uwzględniających naniesione poprawki. Poprawione projekty podlegają akceptacji Zamawiającego.
4. Zmiany wymiarów w zakresie +/- 10% nie wpływają na cenę.
5. Zamawiający dopuszcza do potwierdzenia wymiarów przed złożeniem oferty - wizja lokalna.
6. Meble wykonywane jako „doposażenie meblowe” należy wykonać w technologii, kolorystyce posiadanych elementów.
7. Każde odstępstwo w zakresie użytych materiałów (np. struktura płyty, okucia, grubość płyt itp. elementów montażowych (zawiasy, zamki itp.) szczegółów konstrukcyjnych (sposobu montażu elementów itp.) oraz wykraczające poza wskazane w niniejszej Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia cechy jest niedopuszczalne. Dostawca we własnym zakresie określi w/w parametry mebli.

Termin realizacji i jej warunki:

- realizacja wieloetapowa;
- etap 1
  - sukcesywne dostawy w terminie 5 tygodni od podpisania umowy.
- etap 2
  - sukcesywne dostawy w terminie 01.01.2013 – 31. 01. 2013r.

Dostawa elementów – 10 dni od daty zgłoszonego zamówienia.

Montaż – montaż mebli, przeglądy oraz naprawy gwarancyjne mogą być prowadzone tylko w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30.

#### **Uwaga!**

1. *Zamawiający zastrzega że część wyposażenia meblowego z niektórych partii, będzie trzeba dostarczyć w formie niezmontowanej do magazynu zamawiającego (do ustalenia przed podpisaniem umowy);*
2. *Do montażu tych mebli należy przystąpić niezwłocznie po wezwaniu zamawiającego tj. nie później niż w ciągu 48 h od daty zgłoszenia takiego zapotrzebowania;*
3. *Gwarancja na wszystkie elementy wyposażenia będącego przedmiotem dostawy - nie krótsza niż 36 m-cy;*
4. *Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wymagany nie dłuższy niż 2 dni robocze.*
5. *Ilość obowiązkowych, bezpłatnych przeglądów i regulacji bez wymaganego przeglądu gwarancyjnego – 2 przeglądy.*