



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

INFOKIOSK	
Obudowa	stalowa malowana poliestrowymi farbami proszkowymi w dwóch kolorach, drzwiczki serwisowe umieszczone z tyłu kiosku, zamykane na dwa zamki, obudowa skonstruowana w sposób zapewniający odpowiednią wentylację podzespołów kiosku, podstawa ciężka zapewniająca stabilność kiosku, z możliwością przykręcenia do podłoża, brak dostępu z zewnątrz do śrub i innych elementów montażowych, kiosk wyposażony w szkielet z profili stalowych co zapewnia większą sztywność oraz trwałość obudowy w przeciwieństwie do konstrukcji samonośnych, elektrycznie sterowany mechanizm regulacji kąta pochylenia monitora, zakres regulacji 20 do 60 stopni. Idealne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych lub dzieci. Przyciski do regulacji pod monitorem.
Wymiary i waga	wymiary graniczne 118 x 83 x51 cm 80 kg
Środowisko pracy	kiosk przystosowany do pracy w warunkach wewnętrznych w temperaturze +5 do + 40 stopni celsjusza
Wentylacja	pasywna - obudowa skonstruowana w sposób zapewniający odpowiednią wentylację podzespołów
Kolor	w konfiguracji podstawowej możliwość malowania w dwóch wybranych kolorach : biały, czarny, szary metalik, niebieski (opcjonalnie dowolny z palety RAL)
Matryca	LED 32", rozdzielczość 1920 x 1080 FullHD, orientacja pozioma, jasność 450 cd/m2, kontrast powyżej 50000:1, kąty 178/178, czas reakcji poniżej 16ms, matryca zabezpieczona szybą typu "safety glass", podłączenie HDMI
Ekran Dotykowy	32" w technologii podczerwieni IR, dwa punkty dotyku, dotyk palcem (również w rękawicy) lub wskaźnikiem, precyzja poniżej 2mm, reakcja poniżej 16ms, zabezpieczony ramką z tworzywa sztucznego, szyba typu "safety glass" 6mm, przejrzystość powyżej 92%, intensywność powyżej 60 mln dotknięć, technologia odporna na zadrapania, współpraca z systemami operacyjnymi: Windows, Android, interfejs USB
Zasilanie	kiosk przystosowany do zasilania z sieci 230V/50Hz, wyposażonej w przewód ochronny, wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa, przewód zasilający wyprowadzony z tyłu urządzenia
Komputer	Dedykowany komputer , płyta główna Gigabyte, zintegrowany procesor dwurdzeniowy min 1,8 Ghz, pamięć DDR3 2 GB, dysk SSD 60GB, moduł łączności bezprzewodowej WIFI usb
Certyfikaty	
Normy	Stopień ochrony IP10 zgodny z EN 60529:2003 Stopień ochrony IK09 zgodny z EN 62262:2002 C3 zgodny z PN-EN ISO 12944- 2
Oprogramowanie	System operacyjny Windows 7 lub wyższy + oprogramowanie zarządzające sterujące (bezpieczna przeglądarka) o minimalnej funkcjonalności: bezpieczna przeglądarka internetowa, zabezpieczająca dostęp do systemu operacyjnego, z klawiaturą ekranową. Możliwość skonfigurowania programu do pracy w trybie off lub on-line. Definiowanie dostępu i udostępnianie wybranych treści. Oprogramowanie powinno zawierać zintegrowany moduł obsługi przez osoby z dysfunkcjami wzroku i słuchu, umożliwiać odsłuch informacji prezentowanych na ekranie kiosku pozwalający na pełen dostęp do prezentowanej treści i możliwość sterowania kioskiem w sposób intuicyjny i łatwy dla osób z dysfunkcjami (możliwość użycia przez osoby niewidome), obsługiwane za pośrednictwem ekranu dotykowego (za pomocą czterech gestów: lewo,prawy, góra, dół), zawierające menu z precyzyjnymi wskazówkami także dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu , zastosowanie oprogramowania do syntezy mowy wykorzystywanego do odczytu zawartości informacyjnej kiosku, poleceń ułatwiających obsługę kiosku i nawigację po kategoriach informacyjnych
Gwarancja	12 miesięcy

